



Capteur de débit à INSERTION pour une mesure de débit en continu

- Intégration économique sur tout type de canalisation
- Version à sortie impulsion (3 fils) en interface directe avec des automates (PNP et NPN)
- Connexion aux afficheurs Bürkert en version déportée

Le Type 8020 peut être associé à...



Type 8025

Transmetteur de débit universel déporté




Type 8611

Régulateur de débit PI



Type 2712 (8630)

Système TopControl continu



API

Le capteur de débit à ailette pour une mesure de débit en continu est spécialement conçu pour des liquides neutres ou peu agressifs, exempts de particules. Le système de raccord conçu par Bürkert facilite le montage du capteur sur toutes les tuyauteries de dimension DN15 à DN400. Le capteur produit des impulsions à fréquence (proportionnelle au débit), facilement transmises et traitées par un transmetteur / indicateur Bürkert déporté (Type 8025/8032).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Compatibilité	Avec raccords S020 (cf. fiche technique correspondante)
Matériaux	
Boîtier électronique / écrou	PE / PC
Connecteur	PA
Éléments en contact avec le fluide	
Raccord	Laiton, inox 1.4435/316L, PVC, PP, PVDF
Doigt, ailette	PVDF
Axe, paliers / Joint	Céramique / FKM (EPDM en option)
Connexions électriques	Connecteur selon EN 175301-803
Câble de raccordement	Max. 50 m, blindé, section max. 1,5 mm ²

Caractéristiques du dispositif complet (raccord + module électronique)

Diamètre de canalisation	DN15 à DN400
Plage de mesure	0,3 à 10 m/s
Température du fluide avec	
Raccord en PVC / en PP	0 à 50 °C / 0 à 80 °C
Raccord inox, laiton ou PVDF	-15 à 80 °C
Pression du fluide max.	PN10
Viscosité /	max. 300 cSt. /
Taux de particules solides	max. 1% (taille des particules 0,5 mm max.)
Précision	
Teach-In	≤ 1% de la P.E.* (à 10 m/s) ¹⁾
Facteur K standard	≤ ± (1% de la P.E.* + 3% de la V.M.*) ¹⁾
Linéarité	≤ 0,5% de la P.E.* (à 10 m/s) ¹⁾
Répétabilité	≤ 0,4% de la valeur mesurée ¹⁾
Environnement	
Température ambiante	-15 à + 60 °C (en service et stockage)
Humidité relative	≤ 80%, sans condensation

* P.E. = Pleine échelle (10 m/s)

V.M. = Valeur mesurée


¹⁾ Dans les conditions de référence, à savoir : fluide = eau, température ambiante et de l'eau = 20 °C, distances amont/aval respectées, dimensions des conduites adaptées.

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	12-36 V DC (via transmetteur Bürkert pour la version "Low power")
Consommation en courant	avec capteur
Version à impulsion	≤ 30 mA
Version à impulsion "Low Power"	≤ 0,8 mA
Sortie : fréquence	
Version à impulsion	Transistor NPN/PNP, collecteur ouvert, max. 100 mA, fréquence : 0...300 Hz; Rapport cyclique 1/2
Version à impulsion "Low Power"	Transistor NPN, collecteur ouvert, max. 10 mA, fréquence : 0...300 Hz; Rapport cyclique 1/2
Inversion de polarité DC	Protégé
Normes et agréments	
Indice de protection	IP65 avec connecteur monté, serré
Normes et directives	
CEM	EN 61000-6-2, 61000-6-3
Pression	Conforme à l'article 3 du §3 de la directive 97/23/CE.*
Vibrations	EN 60068-2-6
Chocs	EN 60068-2-27


* Pour la directive pression 97/23/CE, l'appareil ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes (dépendant de la pression max., du diamètre de conduite et du fluide).

Type de fluide	Conditions
Groupe de fluide 1, §1.3.a	Uniquement DN25
Groupe de fluide 2, §1.3.a	DN ≤ 32 ou DN > 32 et PN*DN ≤ 1000
Groupe de fluide 1, §1.3.b	DN ≤ 25 ou DN > 25 et PN*DN ≤ 2000
Groupe de fluide 2, §1.3.b	DN ≤ 400

Courbe de précision



Courbe pression / température



Conception et principe de fonctionnement




Le capteur de débit se compose d'un transducteur et d'un doigt de mesure avec une ailette pourvue de paliers en céramique. L'axe de rotation est fixé à l'extrémité d'une armature à INSERTION en PVDF. Le transducteur se situe dans l'armature. Lorsque le liquide s'écoule dans la tuyauterie, l'ailette est mise en rotation, ce qui engendre un signal dans le transducteur. La fréquence de ce signal est proportionnelle à la vitesse d'écoulement du fluide. Un coefficient de conversion (facteur-K, disponible dans le manuel d'utilisation des raccords), spécifique à chaque conduite (taille et matériaux) est nécessaire pour établir la valeur du débit associée à la mesure.

Dans un système à 3 fils, le signal peut être raccordé à un afficheur ou directement traité. Le signal de sortie est fourni par un connecteur selon la norme EN175301-803.

Deux versions de module électronique avec sortie fréquence sont disponibles :


- Sortie impulsion (sortie transistor NPN ou PNP - dépend du câblage). Une alimentation extérieure de 12-36 V DC est requise. Cette version est destinée à la connexion à tout appareil possédant une entrée fréquence type collecteur ouvert NPN ou PNP.
- Sortie impulsion "Low Power" (sortie transistor NPN). Une alimentation extérieure de 12-36 V DC est requise. Cette version est uniquement destinée à la connexion aux transmetteurs de débit Bürkert, en version déportées, Type 8025/8032.

Installation




Le capteur de débit 8020 s'installe aisément sur les conduites à l'aide des systèmes de raccordement INSERTION Bürkert (Type S020) par verrouillage d'un écrou. Des distances minimales en amont et en aval du capteur doivent être respectées. Selon le profil de la canalisation les distances nécessaires peuvent être plus importantes ou nécessiter un tranquilliseur de débit pour obtenir une plus grande précision. Pour plus d'informations se référer à la norme EN ISO 5167-1.

EN ISO 5167-1 prescrit les distances rectilignes amont et aval qui doivent être conformes avec l'installation des raccords dans la canalisation afin de réaliser des conditions d'écoulement optimum. Les raccords les plus utilisés qui pourraient mener à des turbulences d'écoulement sont dessinés ci-dessous, en même temps que les distances minimales prescrites amont et aval. Ceci permet d'obtenir un profil d'écoulement aussi uniforme que possible au point de mesure du débit.



Le capteur de débit peut être installé dans des canalisations horizontales ou verticales.



Les limites de température et pression doivent être respectées suivant la nature du matériau du raccord.

La taille de la canalisation est déterminée en utilisant le diagramme Débit / Vitesse / DN.


Le capteur n'est pas adapté à la mesure du débit de gaz.

Diagramme Débit / Vitesse du fluide / DN

Exemple:

- Spécification : si le débit nominal est de 10 m³/h, le dimensionnement de la vitesse d'écoulement optimale doit être compris entre 2 et 3 m/s
- Solution : l'intersection du débit et de la vitesse d'écoulement dans le diagramme mène au diamètre approprié, DN40 [ou DN50 pour les raccords mentionnés par (*)]

Débit d'écoulement




* Pour :

- raccord fileté SMS 1145
- raccord à souder selon SMS 3008, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 11850 Séries 2
- raccord Clamp SMS 3017 / ISO 2852, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 32676

Dimensions


Type 8020 standard

(version impulsion ou impulsion "Low Power")



Remarque :

La longueur du doigt de mesure du capteur dépend du raccord utilisé. Cf. fiche technique Type S020.



DN [mm]	H [mm]			
	Raccord en T	Collier	Manchon plastique	Manchon inox
15	156,0			
20	153,5			
25	153,5			
32	157,0			
40	161,0			
50	167,0	191,5		162,5
65	167,0	190,5	172,5	167,0
80		194,5	177,5	173,0
100		199,5	184,0	183,5
110		195,5		
125		202,5		194,5
150		212,5	230,0	205,5
180		236,5		
200		248,5	251,0	226,0
250			269,0	286,0
300			280,5	305,5
350			294,0	317,5
400			308,5	

Tableau de commande pour le capteur Type 8020

Un capteur de débit Type 8020 est constitué :



- d'un capteur 8020
- d'un raccord INSERTION Type S020 (DN15 - DN400) (cf. fiche technique correspondante)

Description	Tension d'alimentation	Sorties	Version du capteur	Connexions électriques	Code ident.
Version impulsion (à connecter aux Types 8025 - transmetteur Universal, contrôleur de dosage ou Konti-Dos; 8032; API)	12-36 V DC	Fréquence avec impulsions PNP ou NPN	court	Connecteur EN 175301-803	419 587
			long	Connecteur EN 175301-803	419 589
Version impulsion "Low Power" (à connecter aux Types 8025, 8032 - version déportée)	du transmetteur associé	Fréquence avec impulsion NPN	court	Connecteur EN 175301-803	419 591
			long	Connecteur EN 175301-803	419 593

Tableau de commande pour les accessoires (à commander séparément)

Caractéristiques	Code ident.
Lot de 1 joint vert en FKM + 1 joint noir en EPDM	552 111
Bague	619 205
Écrou	619 204
Connecteur EN 175301-803 avec presse-étoupe (Type 2508)	438 811
Connecteur EN 175301-803 avec réduction NPT1/2", sans presse-étoupe (Type 2509)	162 673

Connexions du capteur Type 8020 avec d'autres produits Bürkert



Pour trouver l'agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange →

www.burkert.com

Dans le cas d'applications spéciales, veuillez nous consulter.

Sous réserve de modifications.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1003/4_FR-fr_00426300